

Leistungserklärung für das Bauprodukt Sto-Armierungsputz QS



Kenncode des Produkttyps	PROD0712 Sto-Armierungsputz QS
Verwendungszweck	Auf Wänden, Decken und Pfeilern im Außenbereich
Hersteller	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
System/e zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 3
Harmonisierte Norm	EN 15824 Putz mit organischen Bindemitteln
Notifizierte Stelle	MPA Stuttgart NB 0672 hat die Erstprüfung des Bauproduktes hinsichtlich Brandverhalten nach System 3 vorgenommen und einen Prüf-/Klassifizierungsbericht ausgestellt.
Europäische Technische Bewertung	Nicht relevant
Angemessene Technische Dokumentation	Nicht relevant
Erklärte Leistung	

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A2-s1, d0	EN 15824:2009
Wasseraufnahme	W 3	EN 15824:2009
Wasserdampfdurchlässigkeit	V 2	EN 15824:2009
Haftzugfestigkeit auf Beton	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$	EN 15824:2009
Wärmeleitfähigkeit	NPD	EN 15824:2009
Dauerhaftigkeit	NPD	EN 15824:2009
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 15824:2009

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Anlage: Sicherheitsdatenblatt

		Sto SE & Co. KGaA Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen		
		01-0010-2	10	NB 0672
PROD0712 Sto-Armierungsputz QS EN 15824 Putz mit organischen Bindemitteln Auf Wänden, Decken und Pfeilern im Außenbereich				
Brandverhalten	A2-s1, d0			
Wasseraufnahme	W 3			
Wärmeleitfähigkeit	NPD			
Haftzugfestigkeit auf Beton	≥ 0,3 N/mm ²			
Dauerhaftigkeit	NPD			
Wasserdampfdurchlässigkeit	V 2			
Gefährliche Substanzen	NPD			