

StoArmat Classic plus

Organische, zementfreie
Armierungsmasse/Unterputz
in drei verschiedenen
Korngrößen



Anwendung

- Außen
- Auf mineralischen und organischen Untergründen
- Als Armierungsmasse/Unterputz für StoTherm Classic®
- Als Armierungsmasse/Unterputz für StoVentec Fassade
- Als Egalisationsspachtelmasse
- Als Renovierungsspachtelmasse

Eigenschaften

- In drei verschiedenen Korngrößen erhältlich (0,5 mm = F; 1,0 mm = M; 1,5 mm = G)
- Zementfrei
- Verarbeitungsfertig
- Sehr gute Verarbeitungseigenschaften
- Hohe Verarbeitungssicherheit
- Gutes Füllvermögen
- Hervorragendes Aufziehverhalten
- Rissdehnung: ca. 2 %
- Schlagfestigkeit: > 15 Joule sind mit entsprechendem Systemaufbau möglich.
- QS-Varianten frühregenfest mit QuickSet Technology



StoArmat Classic plus – eine Produktlinie, drei Korngrößen

StoArmat Classic plus vereint unsere organischen Armierungsmassen und Unterputze in einer Produktlinie. So vereinheitlichen wir unser Sortiment bei gleichbleibend exzellenter Qualität und mit verbesserten Verarbeitungseigenschaften. StoArmat Classic plus und StoArmat Classic plus QS gibt es in jeweils drei Varianten in den Korngrößen F (Fein = 0,5 mm), M (Mittel = 1,0 mm) und G (Grob = 1,5 mm). Die Kennzeichnungen F, M und G orientieren sich an Ihren Anwenderbedürfnissen, sorgen für Transparenz und vereinfachen die Materialauswahl. Welche Produkte die StoArmat Classic plus-Linie in Zukunft ersetzt, zeigt die folgende Übersicht. Wählen Sie die optimale Korngröße für Ihr Projekt und überzeugen Sie sich von den hervorragenden Verarbeitungseigenschaften!

Neues Produkt	Neues Produkt mit QuickSet Technology (frühregenfest)	Alte Produkte
 StoArmat Classic plus F	 StoArmat Classic plus QS F	Sto-Armierungsputz Sto-Armierungsputz QS
 StoArmat Classic plus M	 StoArmat Classic plus QS M	StoLevell Classic StoLevell Classic QS
 StoArmat Classic plus G	 StoArmat Classic plus QS G	StoArmat Classic plus StoArmat Classic plus QS

Die QuickSet (QS) Technology

Frühregenfestigkeit für die nasskalte Jahreszeit

- Optimal einsetzbar bei +1 bis +10 °C und bis 85 % Luftfeuchtigkeit
- Frühregenfest nach ca. 6–7 Stunden
- Nachtfrostsicher bis –5 °C bereits 6 Stunden nach Applikation

Hauptsitz

Sto SE & Co. KGaA
 Ehrenbachstr. 1
 79780 Stühlingen
 Telefon 07744 57-1010
 Telefax 07744 57-2010
 infoservice@sto.com
 www.sto.de

