

Text steht online unter: [pr-nord.de](http://pr-nord.de) → Pressezentrum → Presstexte /-fotos

10/19-36

## Schallschutz

# Schalldämmwerte unterschiedlicher Deckenaufbauten

Schallschutz ist im Holz- und Leichtbau eine wichtige Aufgabe. Geht es speziell um den Trittschall, ist entscheidend, welcher Deckenaufbau mit welchen Materialien gewählt wird. Um hier Orientierung und Entscheidung zu vereinfachen, stellt das Kompetenzzentrum Industrie von Sto künftig einen digitalen Katalog von Deckenaufbauten im Holzbau mit DIN Norm-Schalldämmwerten auf der Website zur Verfügung. Das Spektrum reicht dabei von Holzbalkendecken ohne Unterdecken, mit Unterdecken an Lattung, mit Unterdecken an Federschien bis zu Brettstapeldecken mit Estrich. Kunden erhalten so verlässliche Informationen aus einer Hand und können erkennen, welcher Aufbau zu welchen Schalldämmvorgaben passt beziehungsweise, wie sich die Werte verändern, wenn die Dämmstoffe variiert werden. Der Vergleich der unterschiedlichen Lösungen macht übrigens erneut deutlich, wie einfach und effektiv der Schallschutz optimiert werden kann mit Splittschüttungen, die mit StoPrefa Coll SB gebunden werden.

>> Den Katalog mit Deckenaufbauten und Schalldämmwerten finden Sie unter [www.stoindustrie.de/serviceplus](http://www.stoindustrie.de/serviceplus)

**Bild:**

[Sto-HQ-DE\_Deckenaufbau\_09-DA-HMUF-003]

*Deckenaufbau mit einem Trittschallwert von 31 dB.*

Zeichnung: Sto SE & CO KGaA

**Rückfragen beantwortet gern**

**pr nord.** neue kommunikation.  
Jan Birkenfeld  
Tel.: 0531 / 7 01 01-0 / Fax: -50  
E-Mail: j.birkenfeld@pr-nord.de

Abdruck honorarfrei, Belegexemplar  
erbeten an:  
pr nord. neue kommunikation.  
Braunschweig