Technisches Merkblatt

Sto-Deckendämmschraube

Befestigungsschraube für Deckendämmung



Charakteristik

Anwendung	• für Beton • zur Befestigung von Deckendämmplatten
Eigenschaften	• Stahlschraube mit lackiertem Kopf (SW)
Format	• Ø 7,25 mm • SW: Ø Kopf 24 mm
Besonderheiten/Hinweise	• die benötigte Schraubenlänge ergibt sich aus Dämmstoffdicke zzgl. 25 mm Verankerungstiefe

Technische Daten

Kriterium	Norm / Prüfvorschrift	Wert/ Einheit	Hinweise

Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.-Werte. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe in unseren Produkten können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

Verarbeitung

Verbrauch

Ausführung	ca. Verbrauch	
	5,00	St./m²

Der Materialverbrauch ist unter anderem abhängig von Verarbeitung, Untergrund und Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln.

Applikation

Bohrlochdurchmesser 6 mm, Bohrlochtiefe ≥ 35 mm, Verankerungstiefe ≥ 25 mm, Schraubenantrieb Torx T30

Liefern

Farbton

SW, KW: Weiß, KB: Beige

Technisches Merkblatt

Sto-Deckendämmschraube

Kennzeichnung

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.
Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D - 79780 Stühlingen
Telefon: 07744 57-0
infoservice@sto.com
www.sto.de